



戶外合成橡膠地板使用與維護指南

適用產品：戶外運動地板 OSSTRAX 跑道與TruCourt球場系列產品

儲存與維護

儲存：

長期儲存：

- 將材料儲存在乾淨、乾燥且受控的環境中。
- 材料應儲存在室內，避免溫濕度劇烈變化，並且避免陽光長時間直射產品表面。
- 確保卷材包裝完好，直立放置於托盤上，不可堆疊其他物品，包括卷材彼此間不可重疊堆放。
- 如無室內空間而須將材料儲存於戶外時，應該使用帆布充分將材料完全覆蓋，避免長期直接日照與淋雨。

短期儲存（工期內）：

- 確保卷材包裝完好，放置於棧板上，不可在上方堆放其他物品，包括卷材彼此間不可重疊。
- 不可將未使用的卷材散置於積水處。
- 若工程中遇雨，應將已攤開但尚未施工的卷材回收捲起，避免雨水滲透材料。

維護：

雖然戶外表面會受到自然因素的部分清潔，仍需進行基本維護。以下為一些戶外表面維護的要點與注意事項：

1. 植物入侵：

雜草或植物根系可能會在跑道內外生長，若不加以控制，雜草可能會穿透瀝青，導致表面翹起、積水，最終引發裂痕與排水問題。施工時，可考慮在場地周圍加裝混凝土擋土牆，防止植物入侵。如果預算有限，可在設計時讓瀝青延伸出場地外至少15至20公分，以減少草類或雜草進入。若發現雜草已靠近場地，可使用除草劑或人工斷根方式來移除，避免場地遭到植物破壞。

2. 清潔：

平時應定期清除跑道上的雜物，避免落葉或果實在表面堆積形成淤泥或污漬。在乾燥炎熱的月份，清洗表面尤為重要，建議使用高壓水管沖洗，並注意避開材料接縫處。每年大型活動前後或表面使用頻繁時，可使用洗地機搭配適當的清潔劑，去除表面堆積的污垢，定期清洗有助於延長橡膠運動面層的壽命。

3. 去除表面水垢：

長期因環境與下雨污染因素，跑道的表面可能產生薄霧狀的白色水垢影響顏色美觀，可定期使用洗地機配合清潔劑去除表面的白色水垢。

4. 沙坑維護：

定期將沙掃回沙坑，特別是在比賽或訓練後，以防止沙子堆積在跑道上，進而加速表面磨損與劣化。

5. 排水系統：

排水系統應定期清理，避免堵塞導致跑道積水，進而產生水漬。

6. 重型設備移動：

移動重型設備（如籃球架或推車）時，應使用木板或其他硬質材料作為保護墊，讓設備以持續移動的方式通過，避免停留，從而保護表面不受損壞。

7. 車輛使用：

應避免車輛在表面上行駛，車輪打滑或急停可能會在表面留下輪胎痕跡。若必須讓車輛行駛於表面，應提醒駕駛避免快速啟動和急停。禁止重型車輛（如拖拉機或卡車）進入表面，可鋪設硬質材料以保護表面。

8. 重物放置：

當需要將重物（如臨時看台或座椅）放置在表面時，應使用防滑軌、木板或硬質板材保護表面，分散重量，避免點壓。若靜態負荷導致表面凹陷，需根據施加時間長短與當時溫度來判斷是否會造成永久變形。

9. 設備保護：

所有進出跑道的設備應保持良好狀態，以防止油或汽油洩漏，污染場地。

10. 食物與飲料：

建議禁止食物與飲料進入場地。若有食物或飲料灑落在場地，應及時清潔，以免留下難以去除的污漬。

11. 防止足球/壘球/棒球鞋損壞：

禁止運動員穿著非田徑跑步用鞋在跑道上訓練或比賽，因為這類鞋子的排釘設計並不適合合成橡膠運動場地，可能會對表面造成撕裂等損壞。

如有任何問題或需進一步協助，請聯絡原廠。